lunaHD
High Definition Video

# L-BN-2501

- **Box-Kamera**
- **Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)**
- **1/2,9" Sony Exmor CMOS Sensor**
- **Externer IR-Sensor**
- **C/CS Mount**
- **Stromversorgung 230 V AC**




Die L-BN-2501 ist eine HD-CVI Box-Kamera. Passende Objektive (nicht im Lieferumfang) werden über CS angeschlossen. Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das OSD-Menü der Kamera wird über den Rekorder gesteuert. Die Spannungsversorgung erfolgt über 230 V AC.




## TECHNISCHE DATEN

### Sensor & Objektiv

| | |
|---|---|
| **Aufnahmesensor** | 1/2,9" CMOS |
| **Lichtempfindlichkeit** | 1 Lux bei F1.2 |
| **Objektiv** | Objektivaufnahme: C/CS Mount |
| **Blendenöffnung (max.)** | F1.2 |

### Video

| | |
|---|---|
| **Auflösung** | 2MP (1920 x 1080 px) |

### Intelligenz

| | |
|---|---|
| **Bewegungserkennung** | Ja |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| **Gegenlichtkompensation** | DWDR, BLC, HLC |
| **Tag/Nacht Umschaltung** | automatisch, manuell, externer Sensor |
| **Rauschunterdrückung** | Digital |
| **Weißabgleich** | automatisch, manuell |
| **Entnebelungsfunktion** | Ja |
| **Verstärkungsregelung (AGC)** | manuell |
| **Privatzonenmaskierung** | Ja, 16 Bereiche |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 230 V AC |
| **Leistungsaufnahme** | max. 4,8 W |
| **Videonorm** | HD-CVI, CVBS |
| **Videoausgang** | 1 x BNC: HD-CVI<br>1 x BNC-Adapter: CVBS |
| **Abmessungen** | 128 mm x 53 mm x 61 mm (L x B x H) |

| | |
|---|---|
| **Gewicht** | 180 g |
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **zul. Betriebstemperatur** | -10 °C bis +50 °C |
| **Lieferumfang** | C-Mount Adapterring, Adapterplatte mit Stativgewinde, Anschlußkabel für Videoausgang, Stecker für AI-Blendenanschluß, Werkzeug, Schrauben, BDA |

## BILDER

