

L-DS-2401

- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 5,3 ~ 64 mm Motorzoom-Objektiv
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Stromversorgung 24 V AC



Die L-DS-2401 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera mit 12-fach optischem Zoom (5,3 ~ 64 mm). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V AC.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	5,3 ~ 64mm, F 1.6 (Wide), F 3.0 (Tele)
Blickwinkel	H: 58,2° ~ 4,8°

Video

Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	25/30 bps bei 1080p, 50/60 bps bei 720p

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	nein
----------------	------

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	120 dB
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	24 Zonen

PTZ - Funktionen

Optischer Zoom	12-fach
Schwenkgeschwindigkeit	manuell: 0,1 ~ 300°/Sek. und 0,1 ~ 120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-2°~ 90° mit Autoflip
Presetpositionen	255

Alarm und Audio

Alarm Eingänge	2/1
----------------	-----

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	RS-485 Schnittstelle
-----------------------	----------------------

Allgemein

Spannungsversorgung	24 V AC / 1,5A
Leistungsaufnahme	10 W
Videonorm	HD-CVI, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP66, IK10
Abmessungen	Ø 170 mm x 155 mm
Gewicht	1,8 kg
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
--------------	---

BILDER

