

L-DS-2402

- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 5,3 ~ 64 mm Motorzoom-Objektiv
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Alarmkontakte
- Stromversorgung 24 V AC



Die L-DS-2402 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera für den Inneneinbau mit 12-fach optischem Zoom (5,1 ~ 61,2 mm). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V AC.



Technische Daten

Typ	PTZ-Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Videonorm	HD-CVI, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Objektiv	5,3 ~ 64 mm, F 1.6 (Wide), F 3.0 (Tele)
Blickwinkel	H: 58,2° ~ 4,8°
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	mechanisch
IR-Beleuchtung	nein
Bildraten	25/30 bps bei 1080p, 25/30/50/60 bps bei 720p
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Audio	1 x IN
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Optischer Zoom	12-fach
Presetpositionen	255
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
RS-485 Schnittstelle	ja
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~ 300°/Sek. und 0,1~ 120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-2°~ 90° mit Autoflip
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/1
Schutzart	IK10
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Stromversorgung	24V AC, 1,5A
Leistungsaufnahme	10 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +60 °C

Abmessungen	Ø 198 mm x (H) 158 mm
Gewicht	2 kg
Lieferumfang	Kamera, Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

Bilder

