

## L-DVR-28832

- Hybrid-Rekorder
- 32 HD-Kanäle + 32 IP-Kanäle
- 3840 x 2160 px (4K)
- intelligente Videoanalyse
- Alarmkontakte
- 2 x HDMI-, VGA- und BNC- Ausgang



Der L-DVR-28832 ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 32 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, AHD, TVI oder analoge Signale (Autoerkennung) angelegt werden. Dazu können bis 32 IP-Signale (bis 8MP) aufgezeichnet werden. Der DVR verfügt über intelligente Funktionen wie z.B. die Gesichtserkennung oder Smart Motion Detection. Die Daten können auf acht internen SATA HDD (je bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über zwei Netzwerkschnittstellen, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



### Technische Daten

Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl Kameras (Hybrid)	HD-Kanäle: 32 x BNC; IP-Kanäle: 32
Videoausgang	HDMI 1: 3840 x 2160 px (4K); HDMI 2 / VGA: 1920 x 1080 px (Full HD); BNC/CVBS
Auflösung	HD: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P Analog: NTSC(525p/60bps), PAL (625p/50bps) IP: bis 8MP
Kompressionsverfahren	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Aufnahmerate	Hauptstream:Kanal 1+2: 5M-N@10bps restl. Kanäle: 4M-N/1080p@15bps geringer @30bps Extrastream:D1/CIF bis 15bps
Aufnahmerate (IP)	128 Mbps
Bitrate	32 ~ 6144 kbps pro Kanal
Anzeige	1/4/8/9/16/25/36-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, herrenloses- oder fehlendes Objekt, Gesichtserkennung, Smart Motion Detection
Funktionen	POS unterstützt
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzenenmaskierung	4 Zonen pro Kamera
Schnittstellen	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS232/RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	16 / 6
Audio Ein-/ Ausgänge	16 / 1
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Netzwerk	2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	eSATA, USB, Netzwerk
Speicher	8 x SATA intern (je bis 10TB), 1 x eSATA
Fernkonfiguration	Webbrowser, CMS
Bauart	standalone

Spannungsversorgung	240 V AC
Leistungsaufnahme	35 W (ohne HDD)
Abmessungen	440 mm x 89 mm x 460 mm
Gewicht	7 kg (ohne HDD)
max. Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% RL
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
Lieferumfang	Rekorder, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung, HDD-Kabel, Netzkabel

## Bilder

