

L-IPR-5104-P

- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k (3840 x 2160px)
- Videoanalyse (IVS)
- 4fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang



Der L-IPR-5104-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 8 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.




Technische Daten

Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl IP-Kameras	1 ~ 4
Unterstützte Hersteller	lunaIP, -NVR, -DVR, diverse
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI
Auflösung	Aufnahme: 8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P und niedriger
Kompressionsverfahren	H.264, H.265
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Videoanalyse (IVS)	unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtserkennung Heatmap
Aufnahmerate	80Mbps
Bitrate	16kbps~20Mbps pro Kanal
Anzeige	1/4-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Schnittstellen	2 x USB 2.0
Spannungsausgang	4fach PoE (IEEE802.3at) max. 25,5W pro Ausgang 50W max zusammen
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Netzwerk	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 4 x PoE
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
http command	unterstützt
ONVIF	Ja
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk

Speicher	1 x SATA III intern (bis 8 TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Spannungsversorgung	48VDC / 1,5A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	NVR:7,5W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 50W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
Abmessungen	B: 205 mm x H: 45 mm x T: 205 mm
Gewicht	1,2 kg ohne HDD
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

Bilder



Zubehör



L-NKB
Netzwerk-Keybord