

L-IPR-5104-P

- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k (3840 x 2160px)
- Videoanalyse (IVS)
- 4fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang



Der L-IPR-5104-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 8 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.



TECHNISCHE DATEN

Kanäle

Max. Anzahl	1 ~ 4
-------------	-------

Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1/4-Teilung
Kompressionsverfahren	H.264, H.265

Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	Aufnahme: 8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P und niedriger
Aufnahmerate	80Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung

Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	1 x SATA III intern (bis 8 TB)
---------------------------	--------------------------------

Intelligenz vom Rekorder

Perimeterschutz	unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtserkennung Heatmap
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)

Funktionen

Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt

Datenexport	USB, Netzwerk
--------------------	---------------

Anschlüsse

Audioeingänge	1/1 (RCA)
HDMI	je 1 x VGA / HDMI
USB	2 x USB 2.0

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 4 x PoE
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Integration	Ja
Bedienung	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
HTTP Befehl	unterstützt

Allgemein

Spannungsversorgung	48VDC / 1,5A Netzteil im Lieferumfang
Spannungsausgang	4fach PoE (IEEE802.3at) max. 25,5W pro Ausgang 50W max zusammen
Leistungsaufnahme	NVR:7,5W (ohne HDD), PoE (gesamt):max. 50W
Gewicht (Netto)	1,2 kg ohne HDD
Abmessungen	B: 205 mm x H: 45 mm x T: 205 mm
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus
---------------------	---

BILDER

