

L-SH-5203

- IP PTZ Dome Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Motorzoom 4,5~135mm
- WDR (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10)
- 24VAC/PoE+



Die L-SH-5203 ist eine IP PTZ Domekamera mit 30x optischem Motorzoom (f=4,5~135 mm, Blickwinkel 2,4°~67,8°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60 fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Autotracking, Videoanalyse, Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V AC oder PoE+ (802.3at).



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ | Tag/Nacht PTZ-Dome-Kamera (IP) |
| Aufnahmesensor | 1/2,8" progressive scan CMOS |
| Auflösung | 1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF u.a. |
| Objektiv | f=4,5~135 mm, F1.6~F4.4 |
| Blickwinkel | 2,4° ~ 67,8°(H) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 lx Farbe, 0,0005 lx s/w @F1.6 |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch, einstellbar |
| IR Sperrfilter | schwenkbar |
| Kompressionsverfahren | H.264 / H.265 / MJPEG |
| Bildraten | Main Stream: bis 50 fps bei 1080p Sub Stream 1: bis 25 fps bei D1 Sub Stream 2: bis 25 fps bei 1080p |
| Bitrate | H.264/5: 448K~8192Kbps MJPEG: 56K~20480Kbps |
| Rauschunterdrückung (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) |
| Weißabgleich | auto, ATW, indoor, outdoor, manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC, WDR (120db), HLC |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1000 mm |
| Optischer Zoom | 30-fach |
| Presetpositionen | 300 |
| Privatzenenmaskierung | 24 Zonen |
| Schwenk-/Neigegeschwindigkeit | manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 600°/Sek. und 500°/Sek. |
| Schwenkbereich | 360° |
| Neigebereich | -20°~90° mit Autoflip |
| Videoanalyse (IVS) | Auto-tracking Stolperdraht Eindringen verlassenes/hinzugefügtes Objekt Gesichtserkennung |
| Alarm Ein-/ Ausgänge | 7/2 |
| Audio Ein-/ Ausgänge | 1/1 |
| Steuerprotokoll | DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung) |
| Netzwerk | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |

| | |
|------------------------|--|
| Speicher | MicroSD Kartenslot (bis 128GB) |
| Schutzart | IP68 Wetterschutz, IK10 Vandalismusschutz |
| Material | 316L Edelstahl |
| Spannungsversorgung | 24 V AC / PoE+ (802.3at) |
| zul. Arbeitstemperatur | -40 °C ~ +70 °C |
| Abmessungen | Ø222 mm x (H) 292 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Lieferumfang | Netzteil 24 V AC, Wandarm, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung |
| Schnittstellen | RS485 |

Bilder

