

## L-SH-5203

- IP PTZ Dome Kamera
- korrosionsfreies Edelstahlgehäuse
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 30x optischer Motorzoom 4,5~135mm
- WDR (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10)
- 24VAC/PoE+



Die L-SH-5203 ist eine IP PTZ Domekamera mit 30x optischem Motorzoom (f=4,5~135 mm, Blickwinkel 2,4°~67,8°). Das Gehäuse der Kamera besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px) mit bis zu 60 fps. Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP68/IK10). Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Autotracking, Videoanalyse, Wide Dynamic Range, Triplestream und Privatzenenmaskierung erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24 V AC oder PoE+ (802.3at).



### TECHNISCHE DATEN

#### Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 lx Farbe, 0,0005 lx s/w @F1.6
Objektiv	f=4,5~135 mm, F1.6~F4.4
Blickwinkel	2,4° ~ 67,8°(H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1000 mm

#### Video

Auflösung	1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF u.a.
Bildraten	Main Stream: bis 50 fps bei 1080p Sub Stream 1: bis 25 fps bei D1 Sub Stream 2: bis 25 fps bei 1080p
Kompressionsverfahren	H.264 / H.265 / MJPEG
Bitrate	H.264/5: 448K~8192Kbps MJPEG: 56K~20480Kbps

#### Intelligenz

Videoanalyse (IVS)	Auto-tracking Stolperdraht Eindringen verlassenes/hinzugefügtes Objekt Gesichtserkennung
--------------------	--

#### Funktionen

Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120 dB), HLC
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
Rauschunterdrückung	Ultra DNR (2D/3D)
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Privatzenenmaskierung	24 Zonen

### PTZ - Funktionen

Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Optischer Zoom	30-fach
Schwenkgeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 600°/Sek. und 500°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-20°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	300

### Alarm und Audio

Alarm Eingänge	7/2
Audio Eingänge	1/1

### Netzwerk

Steuer Schnittstellen	RS485;10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

### Allgemein

Spannungsversorgung	24 V AC / PoE+ (802.3at)
Speicheroptionen	MicroSD Kartenslot (bis 128GB)
Schutzart	IP68 Wetterschutz, IK10 Vandalismusschutz
Abmessungen	Ø222 mm x (H) 292 mm
Gewicht	5,9 kg
Gehäusematerial	316L Edelstahl
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C

### Lieferumfang

Lieferumfang	Netzteil 24 V AC, Wandarm, Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
--------------	--

## BILDER

