L-IS-5701

- 7" LCD-Bildschirm (800x480 px)
- Übertragung über 2-Draht-Verbindung
- Spannungsversorgung über 2-Draht-Switch
- Mikrofon und Lautsprecher

Der lunaIP L-IS-5701 ist ein optisch ansprechender 7" LCD (800x480px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Bild, Ton und Stromversorgung werden über eine Zweidrahtverbindung übertragen. Dadurch können bestehende analoge Systeme ersetzt werden und mit der IP-Welt verbunden werden. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher sowie einen microSD-Kartenslot, der Aufzeichnen von Videos, Bildern und Nachrichten ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN

Bildschirm

Typ	LCD/TFT-Monitor
Bildschirmgröße	7"
Auflösung	800 (H) x 480 (V)
Bedienung	Touchscreen und Tasten

Anschlüsse

Alarmeingänge	6/1
Mikrofon	Mikrofon, Lautsprecher (eingebaut)
Lautsprecher	ja
Signaleingang	über Zweidrahtleitung

Netzwerk

Anschluss	weiß
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP

Allgemein

Spannungsversorgung	über den 2-Draht-Switch L-SW-5601
Leistungsaufnahme	max. 7 W
Speicheroptionen	microSD-Kartenslot, max. 32 GB
Abmessungen	200,5 mm x 136,5 mm x 22 mm (B x H x T)
Gewicht	0,8 kg
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C

BILDER


220 mm
135 mm
12 mm
22 mm