L-TS-5710



- Türsprechanlagenmodul
- Kombinierbar mit anderen Modulen
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera (1,95 mm)
- Gegenlichtkompensation
- Kamera, Mikrofon, Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)

Das L-TS-5710 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Fisheye-Kamera (1,95 mm) sowie Mikrofon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser,Fingerabdrucksensor und nummerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.



TECHNISCHE DATEN

Video

Aufnahmesensor	CMOS-Sensor
Auflösung	2 MP Sensor, HD im Mainstream, FHD im Extrastream
Blendenöffnung (max.)	f=1,95 mm
Blickwinkel	160° (H), 82° (V)
IR-Beleuchtung	ja
Gegenlichtkompensation	WDR

Anschlüsse

Bedienung	Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion), als Zubehör bestellen
Schnittstellen	RS485, 12V out/100mA und Relaisausgang/300mA (für Türöffnerkontakt, falls verwendet)
Alarm Ein-/ Ausgänge	1 Tamper-Kontakt/1 + 1 (bei optionaler Erweiterung)
Lautsprecher	Mikrofon, Lautsprecher


Netzwerk

Netzwerk-Protokolle	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC bei 2-Draht-Versorgung oder PoE bei Netzwerk
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Abmessungen	100 mm x 100 mm x 49,35 mm (B x H x T)
Gewicht	0,35 kg
Schutzart	IP65, IK07
zul. Arbeitstemperatur	-20 °C ~ +60 °C

BILDER



ZUBEHÖR



L-TA-5701
IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar



L-TA-5702
IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar



L-FP-5700
Türsprechanlagenmodul



L-KY-5700
Türsprechanlagenmodul



L-KL-5700
Türsprechanlagenmodul



L-BM-5700
Aluminium Blindmodul



L-RA-5702
Unterputzrahmen für Modular Türstationen



L-RA-5702-AP
Aufputzrahmen für Modular Türstationen



L-RA-5703-AP
Aufputzrahmen für Modular Türstationen



L-RA-5704-AP
Aufputzrahmen für Modular Türstationen



L-RA-5702-PL
Einbaurahmen für 2 Module



L-RA-5703
Unterputzrahmen für Modular Türstationen



L-BL-5702
Blende für Montagerahmen



L-BL-5703
Blende für Montagerahmen



RFID-Tag
RFID Transponder 13,56MHz