L-IPR-5118-4P

- 8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80Mbps
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- 4-fach PoE bis 36 W total
- HDMI und VGA Ausgang (synchron)

Der L-IPR-5118-4P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA simultan). Bis zu 8 IP Kamera können direkt angeschlossen (4x PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann Kamerasignale bis zu 8MP aufzeichnen. Die Gesamt-Aufnahmebandbreite des Rekorders beträgt 80 Mbps. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD III (bis 10 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

TECHNISCHE DATEN

Kanäle

Max. Anzahl	1 ~ 8

Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1/4/8/9-Teilung 8 × 1080p@30 fps
Kompressionsverfahren	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG

Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	Aufnahme: 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Aufnahmerate	80Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung

Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	1 x SATA III intern (bis 10 TB)

Intelligenz vom Rekorder

Perimeterschutz	unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtererkennung Heatmap
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Intelligente Bewegungserkennung (SMD)	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)

Funktionen

Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja

Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Datenexport	USB, Netzwerk

Anschlüsse

Audioeingänge	1/1 (RCA)
HDMI	1 x VGA, 1 x HDMI
USB	2 x USB 2.0

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45), 4 x PoE
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Integration	Ja
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP Befehl	unterstützt

Allgemein

Spannungsversorgung	48 V DC, 2A
Spannungsausgang	4fach PoE (IEEE802.3at/af) max. 25,5W/Kanal bzw 36W/Total
Leistungsaufnahme	NVR: max.10 W (ohne HDD), PoE (gesamt): max. 36 W
Gewicht (Netto)	0,86 kg ohne HDD
Abmessungen	B: 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

BILDER