lunaHD
High Definition Video

# L-SW-08120-eP



- **ePoE bis zu 800 m Reichweite**
- **Temperatureinsatzbereich -30°C~+65°C**
- **PoE Watchdog**

8-fach PoE Switch im Industriedesign mit extra großem Temperatureinsatzbereich von -30 °C ~ +65 °C. Die Gesamt-PoE-Leistung beträgt 120 W (Port 1 & 5: max. 90 W/Port, Rest: max. 30 W/Port).

ePoE

## TECHNISCHE DATEN

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Typ** | 8-fach PoE Switch |
| **Spannungsversorgung** | 54 V DC (Netzteil im Lieferumfang) |
| **Gesamtleistung (PoE)** | 120 W |
| **Leistung je Port (PoE)** | Port 1 & 5: max. 90 W<br>Port 2 bis 4 & 6 bis 8: max. 30 W |
| **Abmessungen** | 150 mm x 100 mm x 42 mm (L x B x H) |
| **Gewicht** | 540 g |
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **zul. Arbeitstemperatur** | -30 °C bis +65 °C |
| **Sonstiges** | Unterstützt Dual Power Backup |

### Netzwerk

| | |
|---|---|
| **Schnittstellen** | 1 x 10/100/1000 Base-T (Ethernet Upl.-Port)<br>1 x 1000 Base-X (optischer Port)<br>8 x 10/100 Base-T (PoE unterstützt) |
| **PoE Standard** | IEEE802.3af (PoE)<br>IEEE802.3at (PoE+)<br>IEEE 802.3bt (PoE++)<br>Hi-PoE |
| **Reichweite** | max. 800 m bei 10 Mbps |
| **Überspannungsschutz** | Asymmetrische Spannung: 4 kV<br>Symmetrische Spannung: 2 kV |

### Modul

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang** | Switch, Netzteil, Anleitung<br>Das Modul für den SFP-Port ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Zubehör bestellbar. Ein zweites Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. |

## BILDER

