

- Hybrid-Rekorder
- 4 HD-Kanäle + 4 IP-Kanäle
- 3840 x 2160 px (4K)
- intelligente Videoanalyse
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-2104-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 4 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). Zusätzlich können 4 IP-Signale (bis 8MP) aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtererkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 16TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

















TECHNISCHE DATEN

Kanäle

| Max. Anzahl | 8 |
|------------------|---|
| Anzahl HD Kanäle | 4 |
| Anzahl IP Kanäle | 4 |

Live Betrachtung

| Bildschirmteilung | 1-/4-/8-/9-fach |
|-----------------------|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 px |
| Dekodierung | bis 7 bps bei 3840 x 2160 bis 25 bps bei 1920 x 1080 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+ |

Aufzeichnung

| Max. Auflösung Aufzeichnungen | 3840 x 2160 |
|-------------------------------|--|
| Aufnahmerate HD | max. 25 bps bei 3840 x 2160 |
| Aufnahmerate IP | 64 Mbps |
| Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm; POS |
| Voralarm-Aufzeichnung | max. 30 sek. |

Speicheroptionen

| Max. Festplattenkapazität | 16 TB |
|---------------------------|-------|
| HDD Steckplatz | 1 |

Intelligenz

| Objekterkennung | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
|-----------------|--|
| Perimeterschutz | Basis Modus: max. 4 Kanäle (10 Regeln je Kanal) Erweitereter Modus: max. 2 Kanal (10 Regeln je Kanal) |



| Bewegungserkennung | Ja |
|---------------------------------------|-------------|
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja, 2 Kanal |

Funktionen

| Zwei-Wege-Audio | Ja |
|---------------------------------|--------------------|
| Sofortwiedergabe (Instant Play) | Ja |
| Synchrone Wiedergabe | Ja |
| Metadatensuche | Ja |
| Privatzonenmaskierung | Ja |
| POS (Point of Sale) | Ja |
| Datenexport | HDD, USB, Netzwerk |

Anschlüsse

| Audioeingänge | 1 (RCA) 4 (BNC) (Koaxial Audio) |
|---------------|------------------------------------|
| Audioausgänge | 1 (RCA) |
| НДМІ | 1 |
| VGA | 1 |
| USB | 2x USB 2.0 |
| RS-485 | Ja |

Netzwerk

| Steuer Schnittstellen | 1 x 10/100 Mbps (RJ45) |
|-----------------------|--|
| Netzwerk Protokolle | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| HTTP Befehl | Unterstützt |

Allgemein

| Spannungsversorgung | 12 V DC |
|-------------------------|--|
| Leistungsaufnahme | max. 7 W |
| Gewicht (Netto) | 1300 g |
| Abmessungen | 325 mm x 257 mm x 55 mm (L x B x H) |
| zul. Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Lieferumfang | Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung |

BILDER





