


- Türsprechanlagenmodul
- Kombinierbar mit anderen Modulen
- 2 Megapixel Kamera
- Gegenlichtkompensation
- Kamera, Mikrofon, Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)



Das L-TS-5711 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Kamera sowie Mikrofon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser, Fingerabdrucksensor und numerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.



TECHNISCHE DATEN

Video

Aufnahmesensor	1/2,9" CMOS
Auflösung	2 MP (1920 x 1080 px)
Blickwinkel	168,6° (H)
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1280x720 Substream: bis 25 bps bei 1920x1080
IR-Beleuchtung	ja

Anschlüsse

Bedienung	Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	12 V DC (600 mA) Relaisausgang für Türöffnerkontakt, falls verwendet
Alarm Ein-/ Ausgänge	1x Sabotagekontakt
Mikrofon	Ja, Zwei Wege Kommunikation
Lautsprecher	Ja, Türsprechanlagenmodul

Netzwerk


Netzwerk-Protokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
----------------------------	--

Allgemein











Spannungsversorgung	48 V DC (1 A) 2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 5 W
Abmessungen	100 mm x 100 mm x 49,35 mm (B x H x T)
Gewicht	350g
Schutzart	IP65, IK07





Gehäusematerial	Aluminium
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang	BDA, Schrauben für die Montage

BILDER



ZUBEHÖR

	L-TA-5701 IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar		L-TA-5702 IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar
	L-TA-5705 IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar		L-FP-5700 Türsprechanlagenmodul
	L-KY-5700 Türsprechanlagenmodul		L-KL-5700 Türsprechanlagenmodul
	L-BM-5700 Aluminium Blindmodul		L-RA-5702 Unterputzrahmen für Modular Türstationen
	L-RA-5702-AP Aufputzrahmen für Modular Türstationen		L-BL-5702 Blende für Montagerahmen

	<p>L-RA-5702-PL Einbaurahmen für 2 Module</p>		<p>L-RA-5703 Unterputzrahmen für Modular Türstationen</p>
	<p>L-RA-5703-AP Aufputzrahmen für Modular Türstationen</p>		<p>L-BL-5703 Blende für Montagerahmen</p>
	<p>L-RA-5704-AP Aufputzrahmen für Modular Türstationen</p>		<p>L-SW-5700 2-Draht-Switch für lunaIP Intercom</p>
	<p>L-SW-04060 4-fach PoE-Switch mit 2 zus. Uplink-Ports</p>		<p>L-ER-5020 Türsprechanlagen Erweiterungsmodul</p>